

15-28er Buchsen



● Gleitlagerbuche WB
(mit Schmieretaschen)



● IS Messing
(mit Innenschmierung)



● AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)



● IS
(mit Innenschmierung)




● IS Sonderbuche
(mit Innenschmierung)



● Gleitlagerbuche WX
(geschlitzt mit Bohrung und
Kunststoffinnenbeschichtung)




● Gleitlagerbuche WU
(Glatt)



● AIS Messing
(mit Außen- und Innenschmierung)



● OS
(ohne Schmierung)



d Innen Ø	D Außen Ø	L Lange/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 15 mm	17 mm	25 mm	WU	PTFE-Gemisch	918 015 017 025
● 17 mm	19 mm	20 mm	WU	PTFE-Gemisch	918 017 019 020
● 20 mm	23 mm	30 mm	WB	Messing	922 020 023 030
● 20 mm	23 mm	30 mm	WX	Messing	920 020 023 030
● 22 mm	25 mm	30 mm	WB	Messing	922 022 025 030
● 22 mm	25 mm	30 mm	WU	PTFE-Gemisch	918 022 025 030
● 24 mm	27 mm	30 mm	WB	Messing	922 024 027 030
● 24 mm	27 mm	30 mm	WU	PTFE-Gemisch	918 024 027 030
● 25 mm	● 32 mm	40 mm	AIS	Messing	930 025 032 040
● 25 mm	● 33 mm	30 mm	AIS	ST52-3**	990 025 033 030
● 25 mm	● 33 mm	35 mm	AIS	ST52-3**	990 025 033 035
● 25 mm	● 33 mm	50 mm	IS	-	981 025 033 050
● 25 mm	● 35 mm	30 mm	IS	ST52-3**	980 025 035 030
● 25 mm	● 35 mm	50 mm	IS	Messing	930 025 035 050
● 25 mm	● 35 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 025 035 100
● 25 mm	● 38 mm	35 mm	AIS	ST52-3**	990 025 038 035
● 25 mm	● 38 mm	40 mm	OS	ST52-3**	970 025 038 040
● 28 mm	32 mm	30 mm	WX	Messing	920 028 032 030
● 28 mm	32 mm	30 mm	WU	PTFE-Gemisch	918 028 032 030

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

- Innen/Außen Ringnut
- Innen Kreuzdrall Außen Ringnut
- Innen Spiraldrall Außen Ringnut
- Innen Kreuzdrall
- Innen Spiraldrall