

40er Buchsen



● Messing
(ohne Schmierung)


● IS
(mit Innenschmierung)

● AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)



● Gleitlagerbuche WX
(geschlitzt mit Bohrung und
Kunststoffinnenbeschichtung)

● Gleitlagerbuche WB
(mit Schmieraschen)



● AIS Messing
(mit Außen- und Innenschmierung)

	d Innen Ø	D Außen Ø	L Länge/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
●	40 mm	44 mm	30 mm	WX	Messing	920 040 044 030
●	40 mm	44 mm	30 mm	WB	Messing	922 040 044 030
●	40 mm	44 mm	40 mm	WX	Messing	920 040 044 040
●	40 mm	44 mm	40 mm	WB	Messing	922 040 044 040
●	40 mm	44 mm	50 mm	WB	Messing	922 040 044 050
●	40 mm	48 mm	40 mm	AIS	ST52-3**	990 040 048 040
●	40 mm	50 mm	25 mm	IS	ST52-3**	980 040 050 025
●	40 mm	50 mm	30 mm	AIS	ST52-3**	990 040 050 030
●	40 mm	50 mm	32 mm	AIS	ST52-3**	990 040 050 032
●	40 mm	50 mm	35 mm	AIS	ST52-3**	990 040 050 035
●	40 mm	50 mm	40 mm	IS	ST52-3**	980 040 050 040
●	40 mm	50 mm	40 mm	AIS	ST52-3**	990 040 050 040
●	40 mm	50 mm	45 mm	AIS	ST52-3**	990 040 050 045
●	40 mm	50 mm	49 mm	AIS	ST52-3**	990 040 050 049
●	40 mm	50 mm	50 mm	IS	ST52-3**	980 040 050 050
●	40 mm	50 mm	50 mm	AIS	Messing	930 040 050 050
●	40 mm	50 mm	50 mm	AIS	ST52-3**	990 040 050 050
●	40 mm	50 mm	54,4 mm	AIS	ST52-3**	990 040 050 055
●	40 mm	50 mm	60 mm	IS	ST52-3**	980 040 050 060
●	40 mm	50 mm	100 mm	OS	Messing	930 040 050 100
●	40 mm	52 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 040 052 100

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

- Innen Ringnut
- Innen Kreuzdrill Außen Ringnut
- Innen Spiraldrill
- Innen Kreuzdrill

40er Buchsen



● Spannbuchse
(mit Innenschmierung)

● Spannbuchse



● Reparatur Kragen IS/OS
(mit Innenschmierung)

● ATL Bund-Buchse für SWE
AR65Super und AR70Super
optional dazu
Verriegelungsbolzen Seite 112



● Bundbuchse WBB
(geschlitzt)

d Innen Ø	D Außen Ø	L Länge/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 40 mm	50 mm	40 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 040 050 040
● 40 mm	50 mm	50 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 040 050 050
● 40 mm	50 mm	50 mm	HF Spannbuchse IS	Stahl*	955 040 050 050

d Innen Ø	D/D² Außen Ø	L Länge/Höhe	K	Typ	Material	Lagernummer
● 40 mm	44/55 mm	40 mm	2 mm	WBB	Messing	923 040 044 040
● 40 mm	52/70 mm	40 mm	5 mm	Kragenbuchse OS	ST52-3**	985 040 052 040
● 40 mm	52/85 mm	50 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 040 052 050
● 40 mm	57/85 mm	50 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 040 057 050
● 40 mm	70/108 mm	148 mm	14 mm	ATL Bund-Buchse	-	080 008 003 068

* hochfest/gehärtet

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97